

**Sehr geehrter Kunde,
herzlichen Glückwunsch zu Ihrer hochwertigen Treppe.
Es freut uns, dass wir Ihnen eine Treppe Ihrer Wahl liefern durften.
Damit Ihre hochwertige Treppe Ihnen lange Freude bereitet, möchten wir Ihnen hiermit einige Tipps für die Pflege und Wartung geben.**

Schützende Stufenverpackung

Die Stufenverpackung schützt Ihre Treppe vor Verschmutzung in den letzten hektischen Umbau oder Einzugstagen. Spätestens **nach vier Wochen** sollten Sie diese jedoch vorsichtig entfernen. Sind durch längere Abdeckungen Farbunterschiede aufgetreten, haben Sie etwas Geduld! Diese gleichen sich im Laufe der Zeit an. Die Folie, Kleber und Kartonagen sind voll recycelfähig und können über die üblichen Entsorgungswege verwertet werden.

Allgemeine Hinweise

Schmutz und Sand wirken wie Schleifpapier auf Holztreppe und sollten umgehend entfernt werden. Ausreichend groß bemessene Schmutzfangschleusen (Roste, Textile- oder Naturfasermatten) im Eingangsbereich sind Ihnen eine wertvolle Hilfe zum Schutz gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.

Erstpflge:

Treppe mit Besen reinigen, Nebelfeucht wischen und trocknen lassen. Mitgeliefertes Pflegeöl mit dem Sprühkopf dünn aufsprühen, mit Baumwolltuch gleichmäßig verreiben und gut trocknen lassen. Leichte Verschmutzungen durch Staub ect. werden so gut entfernt. Keine Neutralreiniger und seifenhaltigen Fremdprodukte verwenden, auch keine Mikrofaser Tücher, sie zerkratzen die Wachs Oberfläche.

Im Alltag:

Oberfläche mit Besen reinigen und Nebelfeucht wischen, Pflegeöl erst wieder verwenden wenn sich die Oberfläche stumpf und rau anfühlt.

Wasserflecken:

Pflegeöl auf einen weichen Lappen geben und den Wasserfleck wegwischen.

Hartnäckige Flecken und kleine Reparaturen:

Kratzer, Brand- und hartnäckige Wasserflecken u. ä. mit Schleifvlies (600er Korn) leicht anschleifen und mitgeliefertes Pflegeöl 1-2mal auftragen bei Bedarf leicht einpolieren.

Renovierungspflege:

Je nach Beanspruchung ca. 1 - 2 mal pro Jahr Oberfläche gründlich reinigen, Oberfläche vorsichtig anschleifen mit Schleifvlies (600er Korn) und Pflegeöl mehrmals auftragen bei Bedarf leicht einpolieren. Dazwischen gut trocknen lassen.

Ideales Raumklima

Das von uns verwendete Holz wurde fachmännisch verarbeitet und getrocknet. Oft enthält jedoch die Umgebungsluft, z.B. in einem Neuba u, mehr Feuchtigkeit als Ihre Treppe. Das Holz nimmt diese Feuchtigkeit auf und gibt sie nach und nach wieder ab. Schaffen Sie für Ihre Treppe und für sich selbst ein Wohlfühlklima mit einer optimalen Raumtemperatur von 19-24° C 40-60 % relativer Luftfeuchtigkeit. So vermeiden Sie Schwundrissbildung im Holz. Außerhalb dieses Raumklimabereiches ist mit Dimensionsveränderungen zu rechnen so könnten sich z.B. Leimfugen fühlbar absetzen.

Wenn es doch passiert ist

Sollte es wieder erwarten doch mal zu größeren Beschädigungen kommen, wenden Sie sich vertrauensvoll an uns und Sie erhalten Tipps und Hilfe zur sachgerechten Pflege und selbstverständlich kompetenten Reparaturservice.

© Pflegeanleitung Öberfläche 07/2017

Verwaltung, Ausstellung, Produktion:

Raiffeisenstr. 11 - 13 · D-77704 Oberkirch
Tel: 0049 7802/9386-0 · Fax: 0049 7802/9386-25
E-Mail: info@frammelsberger.com
www.frammelsberger.com

Büro, Ausstellung, Karlsruhe:

Am Storenacker 1a · D-76139 Karlsruhe
Tel: 0049 721/3529916 · Fax: 0049 7802/9386-42

Büro, Ausstellung, Dreiländereck:

Reibmattenstraße 3 · D-79591 Eimeldingen
Tel: 0049 7621/1685342 · Fax: 0049 7621/4246497